

Aktivitetslogg

Aktivitetsloggen loggar vilken användare som har gjort vad och när i systemet i syfte att kunna spåra otillåten hantering av bland annat personuppgifter.

Via menygruppen *System* hittar du menyvalet Aktivitetslogg om din roll har behörighet till den. Aktivitetsloggen har inget dataurval och är endast till för användare med full access till organisationen.

Observera att det inte går att visa en loggpost i realtid. Det är en viss fördröjning mellan när aktiviteten utförs och när det går att se den. Detta är på grund av att lösningen är utvecklad för att säkerställa att all loggning görs och sparas, allting för att undvika att någon data går förlorad.

En loggpost i aktivitetsloggen innehåller följande information:

Tidsstämpel	Datum och tid när händelsen inträffade.
Korrelations-ID	En ID som unikt identifierar en grupp av aktiviteter som har skett. Korrelations-ID är av typen Global Unique Identifier (GUID), som exempel b4e7698b-32b9-4207-9590-4e6c105089a9
Användar-ID	Identiteten på den som har gjort anropet.
Käll-IP	IP adressen för klienten som anropet gjordes from.
Server-IP	IP adressen för servern där loggposten skapades.
Applikations-ID	Identiteten på modulen som genererade loggposten.
Applikationsnamn	Användarvänligt namn på modulen som genererade loggposten.
Händelsetyp	Händelsetyp grupperar loggposter för specifika händelser. Ingen händelsetyp betyder att det är en standard loggpost.
Meddelande	Ett textfält som kan innehålla mer information om loggposten. Fältet kan vara tomt.
Användarroll-ID	Vilken roll användaren hade när användaren utförde aktiviteten. Är identiteten på rollen, och är samma som Roll i 'Hantera Roller'. Använd menyn 'Hantera Roller' för att få namnet på rollen. <i>Okänd</i> , indikerar att det är en annan tjänst som har utfört anropet.
HTTP-metod	HTTP metoden som användes, ex. vis. GET eller POST.
URL	URL/URI som anropades
Anropsparametrar	Parametrar, om några, som ingick in anropet.

HTTP-status	HTTP status koden. Se RFC 9110 för mer information.
Riktning	Riktningen på anropet. Möjliga värden är ENTRY eller EXIT.
Sessions-ID	Sessionen som anropet hör till.
Resultat	Antal funna eller antal rader returnerad for the givna sökkriteriet.

För att söka i aktivitetsloggen:

1. Ange sökkriterier:

- Obligatoriska fält är tidsintervallet, för vilken tidsperiod som det skall sökas inom
- Det är också möjligt att inkludera följande parametrar i sökkriteriet:
 - Användar-ID
 - Korrelations-ID
 - Käll-IP
 - URL
 - Händelsetyp
 - Användarroll-ID
 - Applikationsnamn
 - Person (om man vill se aktiviteter kopplade till en viss person, t.ex. vilka som har tittat på den personens data)

2. Tryck på *Sök* knappen

3. Alla loggposter som matchar sökkriteriet kommer att visas. Sök gör sök på exakt match av sökkriterierna.

- Observera att det finns en gräns på hur många loggposter som kan visas. För att visa alla loggposter måste du begränsa sökkriterierna, exempelvis genom att ha en kortare tidsintervall. Gränsen på hur många loggposter som kan visas är konfigurerbar.

Filtrera sökresultatet:

1. Använd *Filter* fältet i varje kolumn, för att filtrera sökresultatet. Det går att ha filter på flera kolumner på samma gång.

'Visa' kolumnen, kommer visa loggposten i ett eget fönster som ger en annan överblick jämfört med tabellvyn.

Exportera sökresultatet genom att använda '*Export*' knappen. Alla loggposter som visas exporteras, oavsett om filter har använts eller ej.

Förändra utseendet på sökresultat tabellen:

- Ändra ordningen på kolumner genom att dra och släppa kolumnen där du vill ha den
- Använd '*Inställningar*' knappen för att:
 - Gömma en eller flera kolumner
 - Göra det möjligt att ha filter på kolumner